

Reinigung und Pflege der BTS-Spanplatten-Systeme

Normale Verschmutzung:

Reinigung mit reinem, heißem Wasser, reine Putzlappen oder Tücher, weicher Schwamm oder weiche Bürste (z.B. Nylonbürste). Übliches Reinigungsmittel ohne scheuernde Bestandteile, auch Waschpulver (insbesondere Vollwaschmittel), Schmierseife oder Kernseife. Mit Reinigungsmittelösung abschäumen, je nach Verschmutzungsgrad einwirken lassen, anschließend mit reinem Wasser oder Glasreiniger nach waschen, evtl. mehrmals! Reinigungsmittel restlos entfernen, um Schlierenbildung zu vermeiden. Mit saugfähigen, sauberen Lappen Oberfläche trocken wischen. Hierbei die Lappen häufig wechseln. Fett, Öl, Filzstift, Lippenstift, Schuhcreme usw. lassen sich mit organischen Lösungsmitteln - z.B. Aceton, Spiritus, Benzin, Trichlorethan, MEK - entfernen.

Achtung!

Zur regelmäßigen Reinigung keine schleifenden und scheuernden Mittel (Scheuerpulver, Stahlwolle) verwenden, keine Poliermittel, Wachse und Bleichmittel. Keine Reinigungsmittel verwenden, die stark saure Salze enthalten, z.B. Entkalker auf Basis Ameisensäure und Aminosulfosäure, Abflussreiniger, Salzsäure und Silberputzmittel.

Auf keinen Fall die Trennwände mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger säubern, da die Spanplatten nicht Wasserfest sind und nach einiger Zeit aufquillen!